



Pilotech B3

Teollisuuspesuaine



Matalavaahtoinen heikosti emäksinen pesuaine. Helposti veteen liukeneva sekä silikaatiton ja fosfaatiton. Tehokkaan dispergointikyvyn ansiosta nesteen käyttöikä on saatu pidemmäksi. Sisältää runsaasti amiinipohjaisia korroosionestoaineita.

Käyttökohteet

Tuote sopii monivaihepesukoneisiin leikkuunesteiden, suojaöljyn ja rasvan poistoon. Tehokas pesuaine teollisuuslian poistoon. Tuote vaatii pesun jälkeisen huuhtelun.

Tuoteominaisuudet

Luokittelematon matalavaahtoinen heikosti emäksinen pesuaine. Helposti veteen liukeneva sekä silikaatiton ja fosfaatiton. Tehokkaan dispergointikyvyn ansiosta nesteen käyttöikä on saatu pidemmäksi. Sisältää runsaasti amiinipohjaisia korroosionestoaineita.

Käyttö- ja annostusohje

Annostus: 2 - 5 %
Käsittelyaika: 1 - 15 min
Käyttölämpötila: 50 - 85 °C

Huomioitavaa

Tuote vaatii pesun jälkeisen huuhtelun. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Natriumkarbonaattia	5-15%	pH:n säätö (emäs)
Natriumglukonaattia	5-15%	Estää lian uudelleen tarttumisen
Korroosionestoainetta	5-15%	Suojaa metallipintoja hapen ja kosteuden aiheuttamalta korroosiolta.
Polyakrylaattia	< 5%	Estää lian uudelleen tarttumisen (Dispergoi)
Fosfonaatteja	< 5%	Sitoo metalli-ioneja (kompleksoi)

Tuotteen pH

10.5 emäksinen

Tiheys

1,17

Varastointi

Lämmin varasto, saattaa kiteytyä alle 10°C lämpötilassa.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä, amiinin tuoksuinen neste.

Valmistusmaa

SUOMI

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 20 l	423715	6417964481716
1 x 200 l	423719	6417964481723
1 x 1000 l	423717	6417964481730

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.