



# M 13

## Teollisuuspesuaine



Monikäyttöinen vahvasti emäksinen teollisuuspesujauhe metalliteollisuuden tarpeisiin. Toimii erityisen hyvin erittäin likaisten kevytmetallien pesussa. Jauhemaisten olomuodon ansiosta tuote on erittäin riittoisa.

### Käyttökohteet

Metalliosien pesuun suihku- ja upotuspesumenetelmillä. Soveltuu valurauta-, kevytmetalli- ja seosmetalliosille. Voidaan käyttää myös elektrolyttisessä pesussa.

### Tuoteominaisuudet

Monikäyttöinen vahvasti emäksinen teollisuuspesujauhe metalliteollisuuden tarpeisiin. Toimii erityisen hyvin erittäin likaisten kevytmetallien pesussa. Jauhemaisten olomuodon ansiosta tuote on erittäin riittoisa.

### Käyttö- ja annostusohje

Annostus: 1 - 5 %  
Käsittelyaika: 1 - 10 min  
Käyttölämpötila: 60 - 90 °C

### Huomioitavaa

Annostele lämpimään veteen ja anna liueta n.15 min. ennen kuin aloitat pesun. Tuote ei saa kuivua pinnoille. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

### Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Natriummetasilikaattia	> 30 %	Emäksinen aine pH:n säätöön
Fosfaatteja	15 – 30 %	Sitoo metalli-ioneja (kompleksoi)
Natriumkarbonaattia	5 – 15 %	Emäksinen aine pH:n säätöön
Ionittomia tensidejä	< 5 %	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa

### Tuotteen pH

14.0 vahvasti emäksinen

### Käyttöliuoksen pH

13.0 vahvasti emäksinen

### Ulkonäkö ja tuoksu

Valkoinen, veteen täysin liukeneva jauhe.

### Valmistusmaa

SUOMI

### Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 20 kg	423695	6417964480870

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiilto.com](mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com).