

MONIVAIHEISET SUIHKUPESUKONEET

Idea Machinen teollisuuspesukoneiden tuoteohjelma käsittää laajan valikoiman vakiomallisia koneita, joissa on useita nestesäiliöitä. Monivaihekoneita (esim. pesu ja huuhtelu) käytetään tyypillisimmin teollisuuden tuotantokoneina osien puhdistukseen ennen kokoonpanoa ja esikäsitteilyyn ennen maalausta. Pesukoneet soveltuvat myös teollisuuden kunnossapidossa ja kone- ja laitekorjaamoissa sekä ajoneuvokorjaamoissa, todella likaisten tai rasvaisten osien pesuun (voimakas esipesu ja varsinainen pesu) tai esimerkiksi laakereiden sekä hydraulikkakomponenttien pesussa joissa on erittäin suuret puhtausvaatimukset. Monivaihepesukoneet soveltuvat kaikenlaisten osien rasvanpoistoon, puhdistukseen ja esikäsitteilyyn.

MALLI	PROSESSI	PESUKORI	OVIAUKKO		ULKOISET MITAT			SÄILIÖ	PUMPPU	PAINE	LÄMMITYS
			LEVEYS	KORKEUS	LEVEYS	SYVYYS	KORKEUS				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	litraa	l / min	bar	kW
IM 100A 22	PESU + HUUHTELU	800	850	830	2800	1300	1990	650 / 350	250	3,6	9 / 9
IM 100B 22		800	850	1180	2800	1300	2350	650 / 350	300	3,6	9 / 9
IM 140A 22		1100x1100	1250	830	3200	1700	1990	900 / 500	310	3,6	18 / 9
IM 140B 22		1100x1100	1250	1180	3200	1700	2350	900 / 500	390	3,6	18 / 9
IM 180A 22		1500x1500	1650	830	4000	2100	1990	1250 / 800	390	3,6	18 / 18
IM 180B 22		1500x1500	1650	1150	4000	2100	2350	1250 / 800	460	3,6	18 / 18
IM 220A 22		1900x1900	2050	830	2800	2500	1990	1600 / 1100	460	3,6	18 / 18
IM 220B 22		1900x1900	2050	1180	2800	2500	2350	1600 / 1100	530	3,6	18 / 18
IM 260A 22		2300x2300	2450	830	4400	2900	1990	2100 / 1500	530	3,6	36 / 18
IM 260B 22		2300x2300	2450	1180	4400	2900	2350	2100 / 1500	600	3,6	36 / 18

MALLI	PROSESSI	PESUKORI	OVIAUKKO		ULKOISET MITAT			SÄILIÖ	PUMPPU	PAINE	LÄMMITYS
			LEVEYS	KORKEUS	LEVEYS	SYVYYS	KORKEUS				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	litraa	l / min	bar	kW
IM 100A 33	PESU + HUUHTELU + HUUHTELU	800	850	830	2800	1300	1990	330/330/330	250	3,6	9 / 9
IM 100B 33		800	850	1180	2800	1300	2350	330/330/330	300	3,6	9 / 9
IM 140A 33		1100x1100	1250	830	3200	1700	1990	500/400/500	310	3,6	18 / 18
IM 140B 33		1100x1100	1250	1180	3200	1700	2350	500/400/500	390	3,6	18 / 18
IM 180A 33		1500x1500	1650	830	4000	2100	1990	800/450/800	390	3,6	18 / 18
IM 180B 33		1500x1500	1650	1150	4000	2100	2350	800/450/800	460	3,6	18 / 18
IM 220A 33		1900x1900	2050	830	2800	2500	1990	1100/500/1100	460	3,6	36 / 36
IM 220B 33		1900x1900	2050	1180	2800	2500	2350	1100/500/1100	530	3,6	36 / 36
IM 260A 33		2300x2300	2450	830	4400	2900	1990	1500/600/1500	530	3,6	36 / 36
IM 260B 33		2300x2300	2450	1180	4400	2900	2350	1500/600/1500	600	3,6	36 / 36



Vakiovarusteet

Automaattinen vedentäyttö, höyrinpoistopuhallin, pesukori, Pesuvaunu

Lisävarusteet mm

Kiekkooljynerotin, kiertoilmakuivaus, kemikaaliannostelija, paineilmaohjattu yläsuihkuputkisto, pienosienpesukorit, pussi-, absorberi- tai patruunasuodatin, moottorikäyttöinen pesuvaunun siirto, digitaalinen kosketusnäyttö, käsipesupistooli yms...

IM Tekniikka Oy

Käyntiosoite: Sorronkuja 4 (PL 159), 04400 Järvenpää

Puhelin: (09) 2790 240 Faksi: (09) 2790 2422 E-mail: myynti@imtekniikka.fi