

SIVULTATÄYTETTÄVÄT YKSIVAIHEISET SUIHKUPESUKONEET

Ns. yksivaihepesukoneita käytetään tyypillisimmin teollisuuden kunnossapidossa ja kone- ja laitekorjaamoissa sekä ajoneuvokorjaamoissa. Tuote soveltuu kaikenlaisten osien rasvanpoistoon ja puhdistukseen. Tuotannollisissa pesuissa yksivaihekoneita käytetään esim. koneistusepäpuhtauksien poistoon ennen kokoonpanoa, rasvanpoistossa ennen hitsausta tai raepuhallusta, sahauksen jälkeen ennen hitsausta tai taivutusta taikka taivutus- ja vetorasvan poistossa ennen hitsausta.

MALLI	PESUKORI	OVIAUKKO		ULKOISET MITAT			SÄILIÖ	PUMPPU	PAINE	LÄMMITYS
		KOKO	LEVEYS	KORKEUS	LEVEYS	SYVYYS				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	litraa	l / min	bar	kW
IM 100A	Ø= 850	850	750	1600	1300	1990	600	250	3,8	9
IM 100B	Ø= 850	850	1100	1600	1300	2350	600	300	3,8	9
IM 140A	1100x1100	1250	750	2000	1700	1990	1000	300	3,8	18
IM 140B	1100x1100	1250	1100	2000	1700	2350	1000	410	3,8	18
IM 180A	1500x1500	1650	750	2400	2100	1990	1550	410	3,8	27
IM 180B	1500x1500	1650	1100	2400	2100	2350	1550	460	3,8	27
IM 220A	1900x1900	2050	750	2800	2500	1990	2250	460	3,8	36
IM 220B	1900x1900	2050	1180	2800	2500	2350	2250	550	3,8	36
IM 260A	2300x2300	2450	850	3200	2900	1990	3000	550	4	36
IM 260B	2300x2300	2450	1180	3200	2900	2350	3000	600	4	36

Ovivalitukset	
A / B	Paineilmakäyttöinen ylös nouseva ovi
AMD / BMD	Käsi­käyttöinen ylös nouseva ovi
ATD	Käsi­käyttöinen alas laskettava ovi, joka kääntyy lastaus­tasoksi koneen eteen
Vakiovarusteet	
Automaattinen vedentäyttö	
Höyry­poistopuhallin	
Pesukori	
Pesuvaunu	



Lisävarusteet mm.

Kiekkööljynerotin
Öljyseparaattori
Pienosienpesukorit
Pesunesteen lämmitys öljyllä, höyryllä, nestekaasulla tai kaukolämmöllä
Kiertoilmakuivaus
Pussi-, Absorberi- tai patruunasuodatin
Moottorikäyttöinen pesuvaunun siirto
Kemikaaliannostelija pesunesteelle
Digitaalinen kosketusnäyttö
Paineilmaohjattu yläsuihkuputkisto
Kohdistettavat suuttimet
Käsi­pesupistooli
yms

IM Tekniikka Oy

Käyntiosoite: Sorronkuja 4 (PL 159), 04400 Järvenpää

Puhelin: (09) 2790 240 Faksi: (09) 2790 2422 E-mail: myynti@imtekniikka.fi