



TEOLLISUUDEN ERIKOISTUOTTEET

PILOCOMP AF1

VAAHDONESTOAINE

Käyttöalue	Pesuaineliuosten ja vesiemulsioiden vaahdonestoon tilanteissa, joissa liika vaahtoavuus aiheuttaa tarpeetonta lisätyötä tai koneiden käyntihäiriöitä.		
Ominaisuudet	Maitomainen, veteen emulgoituva neste. Estää vaahdon muodostumista.		
Käyttöohje	Käyttöliuokseen lisätään tarvittaessa 0,01 – 0,1% vaahdonestoainetta. Jos pesuprosessissa pestävä lika, esim. kasviöljyt, aiheuttavat kylvyn jatkuvaa vaahtoamista, voidaan vaahdonestoainetta annostella järjestelmään myös jatkuvatoimisesti.		
Huomioitavaa	Tuote ei saa jäätyä. Pinnoille kuivumista tulisi välttää.		
Koostumus	Tehoaine		Vaikutus
	Polysiloksaaniemulsio	5 – 15 %	Vaahdonestoaine
	Ionittomia tensidejä	5 – 15 %	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
	Kompleksointiaineita	< 5 %	Stabiloi nestettä
	Säilöntäainetta		Parantaa tuotteen säilyvyyttä
Ulkonäkö ja tuoksu	Maitomainen		
pH	5 - 6		
Varastointi	Lämmin/viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa, tiiviisti suljettuna.		
Valmistusmaa	Suomi		
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Katso käyttöturvallisuustiedote.		
Pakkaukoko/tuotekoodi	20 l	423215	
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi .		



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi