



TEOLLISUUDEN ERIKOISTUOTTEET

PILOCOMP CI2

KORROOSIOINHIBIITTORI pH 0 - 7

Käyttöalue

Soveltuu suihku, upotus- ja ultraäänipesumenetelmiin.

Vesiympäristössä:

- Upotuskylvyt: rasvanpoisto, huuhtelu
- Jäähdytysvesikierrot eri prosesseissa
- Plasmaleikkausaltaat
- Pintakäsittelylinjat: lisäkorroosiosuojana pesu/huuhtelu
- Koeponnistuspenkit ja -altaat

Happoympäristössä:

- Eri happojen, mm. suolahappokylvyn inhibiittorina
- Säästöpeittäusaineena
- Happamien pesu- ja prosessikemikaalien inhibiittorina

Ominaisuudet

Veteen liukeneva neste. Silikaatiton ja fosfaatiton. Tiivisteen ominaispaino 1050 g/l.

Käyttöohje

Annostus 0,2 – 3 % kohteeseen mukaan.

Paras toiminta-alue: pH 0 – 7. Jos tuotetta käytetään sellaisenaan, esim. koeponnistuksissa tms. tulee pH:n olla yli 8,5-9. Mukana voi käyttää bakteerisidia tai pH:n nostajaa. Erikoisohje annetaan tarvittaessa.

Refraktometrikerron 3,1.

Huomioitavaa

Koostumus

Tehoaine

Trietanoliamiinia	15 – 30 %
1,4-butiinidiolia	5 – 15 %
Dietanoliamiinia	< 5 %
Formaldehydia	< 0,3 %

Vaikutus

Ulkonäkö ja tuoksu

Ruskeankellertävä, amiinin tuoksuinen

pH

Tiivisteen pH 10,9

Varastointi

Lämmin/viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa, tiiviisti suljettuna.

Valmistusmaa

Suomi

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Katso käyttöturvallisuuksiedote.

Pakkaukoko/tuotekoodi

200 l	423939
1000 l	423937

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi