



TEOLLISUUDEN RASVANPOISTOAINEET

M 40

EMÄKSINEN RASVANPOISTOAINE METALLIOSILLE

Käyttöalue

Rasvojen, hioma- ja kiillotusvahojen yms. lian poistoon teräsmetalleille ruiskutus-, ultraääni- ja upotuspesumenetelmillä. Soveltuu myös sinkki- ja alumiinimetalleille erillisohjeen mukaan. Soveltuvuus eri metalleille

Rauta	Teräs	Alumiini	Kupari
●●●	●●●		

Soveltuvuudet käyttöväkevyyksillä 2-5%. Tutustu tuotetiedotteen käyttöohjeisiin.

●●● paras soveltuvuus ●● soveltuu hyvin ● voidaan käyttää

Ominaisuudet

Emäksinen erittäin tehokas rasvanpoistaja. Nestemäinen tuote. Silikaatiton ja fosfaatiton.

Käyttöohje

Annostus: 1 - 10 %
Käsittelyaika: 2 - 20 min
Käyttölämpötila: 30 - 80 °C

Kylvyn seuranta titraamalla:

Näyte 10 ml
Indikaattori fenolftaleiini
Titrausliuos 0,1 N HCl
Titrauskerroin 0,29

Huomioitavaa

Tuotteen ei saa antaa kuivua pinnoille. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Koostumus

Tehoaine
Natriumhydroksidia 5 – 15 %
Anionisia tensidejä < 5 %

Trietanoliamiinia < 5 %

Ionittomia tensidejä < 5 %

Vaahdonestoainetta

Vaikutus

Emäksinen aine pH:n säätöön
Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
Suojaa metallipintoja hapen ja kosteuden aiheuttamalta korroosiolta
Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa
Estää vaahdon muodostumista

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä, veteen liukeneva neste.

pH

tiivisteessä 13,5. pH käyttöliuoksessa n. 13

Varastointi

Lämmin/viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa, tiiviisti suljettuna.

Valmistusmaa

Suomi

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Katso käyttöturvallisuustiedote. Aktiiviaineiden biologinen hajoavuus > 80 %.

Pakkaukoko/tuotekoodi

200 l 423169

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.

7/11



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi



Teollisuuden rasvanpoistoaineiden soveltuvuudet eri metalleille

	Rauta	Teräs	Alumiini	Kupari
M13	••	•••		•
M40	•••	•••		
Pilotech Ultra N	•••	•••	•••	•••
F 44 Sensol	••	•••		•

Soveltuvuudet käyttövevyyksillä 2-5%. Tutustu tuotetiedotteen käyttöohjeisiin.

••• paras soveltuvuus •• soveltuu hyvin • voidaan käyttää



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi